



وند شیمی ساختمان
تولید و عرضه کننده مواد شیمیایی ساختمان

Adhesives

Vand Tile Bond Proof

استاندارد مرجع

ASTM C486
BS EN 12003
DIN EN 1348

کد کالا
۲۵۰۹

چسب کاشی

پودر آب بند / دو جزئی

Thin Set



روش مصرف

هر ست Vand Tile Bond Proof ، شامل ۲۵ کیلوگرم پودر و ۱۰ کیلوگرم مایع دیسپرسیون می‌باشد.

جهت ساخت ابتدا باید جزء مایع را درون یک ظرف ریخته و پودر را به آرامی به آن اضافه نمایید، جهت اختلاط استفاده از همزن‌های بر قی توصیه می‌شود.

در صورتیکه انتظار آب بندی و کسب مقاومت ویژه از چسب را نداشته باشید می‌توانید ۱۰ لیتر آب را جایگزین مایع دیسپرسیون نمایید. در صورت محافظت چسب آماده شده از تابش مستقیم خورشید و گرمای شدید، مواد تا ۵ ساعت قوام و کارپذیری خود را حفظ می‌نماید. قبل از اجرای چسب و نصب کاشی‌ها، سطح زیر کار باید کاملاً مرطوب گردد (زنجباب)، توصیه می‌گردد کاشی‌ها را نیز درون یک ظرف آب قرار دهید تا کاملاً آب مورد نیاز را جذب نمایند. جهت پخش کردن چسب آماده شده بر روی سطح از ماله‌های دندانه‌دار یا شانه‌ای استفاده می‌شود.

وند تایل باند پروف، چسب کاشی پودری آب بند کننده (دو جزئی) بر پایه سیمان و اصلاح شده توسط امولسیونهای کوپلیمری، ویژه آب بندی می‌باشد که برای نصب کاشی، سرامیک، سنگ و آجر بر روی سطوح افقی و عمودی استفاده می‌شود.

موارد مصرف

- حمام و سرویس‌های بهداشتی
- نمای خارجی و داخلی ساختمان‌ها
- استخر، جگوزی و محوطه‌های سونا
- کف، دیواره و پیشخوان آشپزخانه‌ها
- آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی
- رستوران‌ها و مراکز تفریحی
- نصب کاشی بر روی کاشی

خواص ویژه

دارای خواص ویژه زیر می‌باشد:

- چسبندگی عالی به سطوح سیمانی و بتونی
- امکان ساخت و اجرای سریع و آسان
- قابلیت اجرا بر روی سطوح دیگر از قبیل چوب و گچ
- سازگار با آب آشامیدنی
- انعطاف‌پذیری مناسب
- قابلیت حفظ رطوبت و کارپذیری مناسب
- ایجاد لایه آب‌بند

مقدار مصرف

میزان مصرف Vand Tile Bond Proof ، بستگی زیادی به کیفیت و جنس سطح زیر کار دارد. بطور مثال بر روی یک سطح سیمانکاری شده با پرداخت تخته ماله هر بسته ۳۵ کیلوگرمی چسب برای نصب ۵ مترمربع کاشی کافی می‌باشد.

عمل آوری

مشخصات فنی

شكل ظاهري: جزء A، پودر خاکستری رنگ، ۲۵ کيلوگرم
جزء B، مایع سفید رنگ، ۱۰ کيلوگرم

پايه شيميايي: جزء A، سيمان، سنجданه دانهبندي شده و سايير افزوانيها

جزء B، مواد پلimeri

وزن مخصوص: 1800 Kg/m^3

شرابيط نگهداري: در محيط خشک

مدت نگهداري: در شرابيط ايدهآل تا ۶ ماه

بسته بندي: بسته هاي ۳۵ کيلوگرمی

پس از استفاده Vand Tile Bond Proof ، عمل آوري مناسب شرط لازم برای کسب حداکثر مقاومت و پيوستگي چسب خواهد بود. عمل آوري باید حداقل به مدت سه روز بوسيله کشیدن گونی مربوط و نايلون بر روی بخش کاشی کاری شده صورت پذيرد. سپس باید بند کاشی ها بوسيله دوغاب و ملات مخصوص پرگردد.

تذکر مهم

● حداکثر ۱۰ دقيقه پس از اجرای چسب بر روی سطح، کاشی را بر روی آن بچسبانيد.

● از اضافه کردن مجدد آب به چسب آماده خودداری کنيد.

● هیچ نوع مواد افزودنی ديگری به چسب اضافه نکنيد.

